| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta: | 228 | www: | quad-cross.pl | QUAD-CROSS.PL |
| Data wydruku: | 2026-11-06 | Tel: | 501413077 | |
| | | Kontakt: | | |

# Asix XR 99 250RR 2T - 32KM

# 14 999 PLN



| | | | |
|---|---|---|---|
| Marka | ASIX | Model | Inny |
| Typ nadwozia | Krosowy | Typ paliwa | Benzyna |
| Nowy | Tak | Rok produkcji | 2026 |
| Przebieg | 1 | Kolor | Inny kolor |
| VAT faktura | Tak | Finansowanie | Tak |
| Pojemność skokowa | 250 | Moc | 32 |
| Skrzynia | Manualna | Napęd | Łańcuch |
| Bezwypadkowy | Tak | Typ silnika | double-acting |

Full cross ASIX XR to pojazd wyższej klasy z rozrusznikiem elektrycznym, 2T o pojemności 225 cm3 dla młodzieży i dorosłych od 175cm wzrostu. Enduro na kołach 21/18" z regulowanym zawieszeniem przód-ty

Parametry techniczne
Silnik: 2suw, 1 cylindrowy - MT250
Chłodzenie: ciecz
Pojemność: 224 cm3
Moc: 32KM
Rozruch: elektryczny
Układ zasilania: gaźnik
Skrzynia biegów: manualna 6-bieg.
Napęd: łańcuch 520H Gold O-Ring
Koła: 21/18"
Hamulce przód: tarczowe hydrauliczne
Hamulce tył: tarczowe hydrauliczne
Wymiary: dł. 2100mm
Wysokość siedziska: 950mm od ziemi

Gwarancja: 24 miesiące

Atuty pojazdu

Silnik 2T

Chłodnica cieczy

Licznik motogodzin

Hydrauliczne sprzęgło(wersja 300RS)

Prowadnica łańcucha

Gniazda USB - 1x A 1x C

Plastikowa obudowa silnika

Pasek do wyciągania pojazdu

Osłona tarczy hamulcowej przód

Łańcuch Gold O-Ring

Osłona pod silnikiem

Kiwak

Wałek wyrównoważający

Regulowane, dwukomorowe zawieszenie HTW (300RS) lub FastACE (250RR)

Aluminiowy trzymak dętki

Piasty CNC z barwionego aluminium

Instalacja pod lampę z 3 stopniową stacyjką

Osłona dyfuzora

Aluminiowa kierownica

Aluminiowe felgi

Aluminiowe podnóżki CNC

Aluminiowe półki amortyzatorów CNC

Aluminiowa stopka boczna CNC

Aluminiowa osłona tarczy hamulcowej - Tył

Aluminiowy wahacz

Aluminiowa łamana dźwignia zmiany biegów CNC

Aluminiowa osłona zębatki przedniej

Aluminiowy korek oleju oraz bagnet

Aluminiowa regulacja naciągu łańcuch

Aluminiowa łamana dźwignia sprzęgła i hamulca

Aluminiowe nyple na felgach

Aluminiowy wentyl

Ssanie na kierownicy

Linka zabezpieczająca dźwignie hamulca nożnego