

Oferta: 150
Data wydruku: 2025-04-04

www: quad-cross.pl
Tel: 501413077
Kontakt:

QUAD-CROSS.PL

Barton Blade-R 125

13 999 PLN



Marka	Inny	Model	Inny
Typ nadwozia	Sportowy	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2024
Przebieg	1	Kolor	Zielony
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Pojemność skokowa	125	Skrzynia	Manualna
Napęd	Łańcuch	Bezwypadkowy	Tak
Typ silnika	four-stroke		

Barton Blade-R 125 już na pierwszy rzut oka daje wyraźny obraz tego, dla jakiego motocyklisty został zaprojektowany. Sportowa linia nadwozia, ostre kształty przedniej obudowy z wyraźnie wyeksponowanym zestawem nowoczesnych lamp LED (w tym centralnej lampy do jazdy dziennej), podwójne hamulce tarczowe z przodu i jednotarczowy tylny oraz kratownicowa rama nie pozostawiają złudzeń co do przeznaczenia motocykla. Barton Blade R ma wyróżniać swojego właściciela i eksponować jego styl oraz motoryzacyjne zainteresowania.

Jednoślad napędzany jest nowoczesnym, chłodzonym cieczą, jednocylindrowym czterosuwowym silnikiem Zongshen o pojemności 124 ccm, współpracującym z 6-stopniową skrzynią biegów. To sprawdzona jednostka napędowa, spełniająca wymagania najnowszych norm Euro 5. Motocykl dysponuje solidną mocą 12,6 KM/9000 obr./min przy niewielkiej konsumpcji paliwa na poziomie 2,5 l/100km. Przednie zawieszenie to teleskopowy widelec o świetnie dobranej charakterystyce tłumienia. Zapewnia wysoki komfort jazdy na co dzień, a jednocześnie nie wykazuje tendencji ani do nurkowania przy hamowaniu, ani do nadmiernego pływania przy dynamicznej jeździe. Tak zestrojone zawieszenie pozwala poczuć się podczas każdej przejażdżki jak podczas wyścigu The Isle of Man TT.

Czy jest to pierwszy w Polsce, poważny ścigacz w kategorii 125? Przekonaj się sam podczas jazdy testowej u najbliższego dealera Barton Motors.

SILNIK
POJEMNOŚĆ
124 cm³ cm³
MOC MAKSYMALNA
12,6 KM / 9000 obr./min.
TAKTOWANIE I CYLINDRY
4T, jednocylindrowy
ROZRUCH
elektryczny
CHŁODZENIE
cieczą
SKRZYNIA BIEGÓW
Manualna, 6-biegowa
WYMIARY I WAGA
DŁUGOŚĆ
2050 mm
WYSOKOŚĆ
1155 mm
SZEROKOŚĆ
720 mm
ROZSTAW OSI
1420 mm
WAGA
167 kg
DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ
150 kg
KOŁA
FELGA PRZEDNIA
MT3.5-17
OPONA PRZEDNIA
110/70-17
HAMULEC PRZEDNI
Tarczowy Ø300
FELGA TYLNA
MT4.5-17
OPONA TYLNA
150/70-17
HAMULEC TYLNY
Tarczowy Ø240
PARAMETRY
ZBIORNIK PALIWA
13,5 l
ZUŻYCIE PALIWA
2,5 l / 100 km
GWARANCJA
2 lata / 12 000 km