Oferta:	311	www:	quad-cross.pl	QUAD-CROSS.PL
Data wydruku:	2026-10-09	Tel:	501413077	
		Kontakt:		

Pit Bike MRF 50 Mini

3 999 PLN

Marka	MRF	Model	Inny
Typ nadwozia	Krosowy	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2026
Przebieg	1	Kolor	Inny kolor
Pojemność skokowa	50	Skrzynia	Automatyczna
Napęd	Łańcuch	Bezwypadkowy	Tak
Typ silnika	four-stroke		

Serwis startowy - złożenie, regulacje zgodnie z instrukcją - 350 zł
MRF 50 MINI to zupełnie nowa propozycja na pierwszy pit bike spalinowy dla dzieci od 4 lat. Stworzony z myślą o najmłodszych riderach, którzy zaczynają swoją przygodę w terenie. Lekka konstrukcja, automatyczna skrzynia biegów i elektryczny rozrusznik zapewniają łatwą, przewidywalną i bezpieczną naukę jazdy. Całość dopełnia sportowy design inspirowany większymi
Typ silnika
Czterosuwowy
Pojemność silnika (cm3)
60
Moc (W)
Nie dotyczy
Ilość oleju w silniku (ml)
650
Stopień sprężania
8.5:1
Chłodzony powietrzem
Tak
Chłodzony cieczą
Nie
Chłodzony olejem
Nie
Chłodnica oleju
Nie
Rodzaj skrzyni biegów (Automatyczna/Automatyczna CVT/ Manualna/Półautomatyczna)
Automatyczna
Skrzynia (ile biegów)
Nie dotyczy
Układ biegów
Nie dotyczy
Bieg wsteczny
Nie
Stopka boczna
Tak
Stojak w zestawie
Nie
Seryjny cichy tłumik
Nie
Rozrusznik nożny
Nie
Rozrusznik elektryczny
Tak
Rozrusznik na linke
Nie
Tryby prędkości (pojazdy elektryczne)
Nie dotyczy
Rozmiar koła przód (")
10
Rozmiar koła tył (")
10
Możliwość montażu większych kół
Nie
Możliwość montażu wyższego siedzenia
Nie
Możliwość montażu niższego siedzenia
Nie
Szerokość pojazdu (cm)
60
Długość pojazdu (cm)
125
Wysokość pojazdu (cm)

80
Wysokość do siedzenia (cm)
54
Prześwit (cm)
17
Rozstaw osi pojazdu (cm)
87
Wtrysk paliwa
Nie
Marka gaźnika
JK
Model gaźnika
PZ14
Regulacja gazu
Tak
Airbox
Nie
Rozmiar filtra (mm)
35
Seryjne lekkie magneto
NIe
Typ akumulatora/baterii (Kwasowo ołowiowy/ Litow jonowy)
Litow jonowy
Oznaczenie akumulatora
HJP7L-FP
Napięcie Volt (V) Pojazd elektryczny
Nie dotyczy
Pojemność akumulatora (Ah) Pojazd elektryczny
Nie dotyczy
Marka amortyzatora przód
MRF
Długość amortyzatora przód (mm)
540
Regulacje amortyzatora przód (COM)
Nie
Regulacje amortyzatora przód (REB)
Nie
Rama (Stalowa/Aluminiowa)
Stalowa
Wahacz tył (Stalowy/Aluminiowy)
Stalowy
Wahacz długość (mm)
300
Łańcuch rozmiar (oznaczenie)
420
Rozmiar opon przód
2.5-10
Rozmiar opon tył
2.5-10
Rodzaj układu hamulcowego
Tarczowy hydrauliczny
Średnica tarczy hamulcowej przód (mm)
180
Zacisk przód
1 Zacisk 2 Tłoczkowy
Średnica tarczy hamulcowej tył (mm)
180
Zacisk tył
1 Zacisk 2 Tłoczkowy
Obręcze kół Stalowe/Aluminiowe
Aluminiowe
Marka amortyzatora tył
MRF
Długość amortyzatora tył (mm)
245
Regulacje amortyzatora tył (COM)
Nie
Regulacje amortyzatora tył (REB)
Nie
Zalecany luz zaworowy- zawór ssący
0.06
Zalecany luz zaworowy- zawór wydechowy
0.08
Zasięg (km) Pojazd elektryczny
Nie dotyczy
Waga pojazdu (Kg)
42
Pojemność zbiornika (L)
2.5