

Pit Bike MRF 50 Mini

3 999 PLN

	Marka	MRF	Model	Inny
	Typ nadwozia	Krosowy	Typ paliwa	Benzyna
	Nowy	Tak	Rok produkcji	2026
	Przebieg	1	Kolor	Inny kolor
	Pojemność skokowa	50	Skrzynia	Automatyczna
	Napęd	Łańcuch	Bezwypadkowy	Tak
	Typ silnika	four-stroke		

Serwis startowy - złożenie, regulacje zgodnie z instrukcją - 350 zł

MRF 50 MINI to zupełnie nowa propozycja na pierwszy pit bike spalinowy dla dzieci od 4 lat. Stworzony z myślą o najmłodszych riderach, którzy zaczynają swoją przygodę w terenie. Lekka konstrukcja, automatyczna skrzynia biegów i elektryczny rozrusznik zapewniają łatwą, przewidywalną i bezpieczną naukę jazdy. Całość dopełnia sportowy design inspirowany większymi

Typ silnika

Czterosuwowy

Pojemność silnika (cm3)

60

Moc (W)

Nie dotyczy

Ilość oleju w silniku (ml)

650

Stopień sprężania

8.5:1

Chłodzony powietrzem

Tak

Chłodzony cieczą

Nie

Chłodzony olejem

Nie

Chłodnica oleju

Nie

Rodzaj skrzyni biegów (Automatyczna/Automatyczna CVT/ Manualna/Półautomatyczna)

Automatyczna

Skrzynia (ile biegów)

Nie dotyczy

Układ biegów

Nie dotyczy

Bieg wsteczny

Nie

Stopka boczna

Tak

Stojak w zestawie

Nie

Seryjny cichy tłumik

Nie

Rozrusznik nożny

Nie

Rozrusznik elektryczny

Tak

Rozrusznik na linke

Nie

Tryby prędkości (pojazdy elektryczne)

Nie dotyczy

Rozmiar koła przód (")

10

Rozmiar koła tył (")

10

Możliwość montażu większych kół

Nie

Możliwość montażu wyższego siedzenia

Nie

Możliwość montażu niższego siedzenia

Nie

Szerokość pojazdu (cm)

60

Długość pojazdu (cm)

125

Wysokość pojazdu (cm)

80
Wysokość do siedzenia (cm)
54
Prześwit (cm)
17
Rozstaw osi pojazdu (cm)
87
Wtrysk paliwa
Nie
Marka gaźnika
JK
Model gaźnika
PZ14
Regulacja gazu
Tak
Airbox
Nie
Rozmiar filtra (mm)
35
Seryjne lekkie magneto
Nie
Typ akumulatora/baterii (Kwasowo ołowiowy/ Litow jonowy)
Litow jonowy
Oznaczenie akumulatora
HJP7L-FP
Napięcie Volt (V) Pojazd elektryczny
Nie dotyczy
Pojemność akumulatora (Ah) Pojazd elektryczny
Nie dotyczy
Marka amortyzatora przód
MRF
Długość amortyzatora przód (mm)
540
Regulacje amortyzatora przód (COM)
Nie
Regulacje amortyzatora przód (REB)
Nie
Rama (Stalowa/Aluminiowa)
Stalowa
Wahacz tył (Stalowy/Aluminiowy)
Stalowy
Wahacz długość (mm)
300
Łańcuch rozmiar (oznaczenie)
420
Rozmiar opon przód
2.5-10
Rozmiar opon tył
2.5-10
Rodzaj układu hamulcowego
Tarczowy hydrauliczny
Średnica tarczy hamulcowej przód (mm)
180
Zacisk przód
1 Zacisk 2 Tłoczkowy
Średnica tarczy hamulcowej tył (mm)
180
Zacisk tył
1 Zacisk 2 Tłoczkowy
Obręcze kół Stalowe/Aluminiowe
Aluminiowe
Marka amortyzatora tył
MRF
Długość amortyzatora tył (mm)
245
Regulacje amortyzatora tył (COM)
Nie
Regulacje amortyzatora tył (REB)
Nie
Zalecany luz zaworowy- zawór ssący
0.06
Zalecany luz zaworowy- zawór wydechowy
0.08
Zasięg (km) Pojazd elektryczny
Nie dotyczy
Waga pojazdu (Kg)
42
Pojemność zbiornika (L)
2.5